



EVOLUTION RANGE EVO401

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINIE	EVOLUTION RANGE
KORB	500x500
ABMESSUNG	2519x813x1615h

Die Linie EVOLUTION ist entwickelt worden, um mit ihrem einbaubaren Zubehör wirklich allen Bedürfnissen genügen zu können: Sie vereint große Arbeitsmengen und Optimierung des verfügbaren Platzes, vereinfacht die Arbeit des Bedieners und reduziert den Verbrauch. Die Modelle dieser Linie sind mit einem doppelten Filtersystem ausgerüstet, das alle Rückstände herausfiltert, während die vertikalen Spülpumpen und die Spülarms aus Edelstahl für hohe Leistungen sorgen. Die Modelle Evolution sind außerdem mit gewichtsausgeglichenen, doppelwandigen Türen, einem Fallschutzsystem und formgepressten, abgerundeten Tanks ausgerüstet.

Die Palette EVO401 ist mit einer Vorspülphase ausgerüstet, in der auch besonders hartnäckiger Schmutz entfernt wird, und zeichnet sich durch Leistungsstärke und einen geringen Wasserverbrauch aus. Strom- und Wasserverbrauch passen sich der geforderten Produktivität an, so dass die Kosten immer entsprechend den Erfordernissen optimiert werden können. Die Spülpumpe mit doppelter Zufuhr gewährleistet hohen Druck, damit auch fest sitzender Schmutz entfernt werden kann, während die größten Reste schon in der Vorspülphase entfernt und in einem Schubladenfilter aufgefangen, der bequem entleert werden kann. Der Bereich Trocknung benutzt Luft mit niedriger Temperatur, damit auch empfindliches Geschirr sorgfältig behandelt wird. Dank der nutzbaren Öffnung von 450 mm können Teller verschiedener Größen, Kastenformen, Backbleche, Töpfe und verschiedene Küchengeräte eingestellt werden.

MERKMALE	EVOLUTION RANGE EVO401
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	2519x813x1615h
Abmessung Korb	500x500
Anz. Körbe/Stunde	135/200/270
Max. Nutzhöhe	450
Gesamtleistung	23,6 (55°C) 33,1 (15°C)*
Standard-Versorgungsspannung	400V3N+T 50 Hz
PRELAVAGGIO	
Fassungsvermögen Tank	69
ERSEST WASCHEN	
Heizelement Tank	10,6
SPULGANG	
Fassungsvermögen Tank	69
resistenza_vasa	10,5
ENDSPÜLUNG	
Break-Tank und Klarspülpumpe	200W
Heizelement Boiler	9,5
Wasserverbrauch	-230
Temperatur Versorgungswasser	+55°C
Mindestruck Leitungsnetz	1,5
Wasserhärte	7÷10 °f
STANDARDLIEFERUMFANG	
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
OPTIONAL	
Druckreduzierventil mit Manometer	●
Vorwaschstraße bogenförmig angebracht	●
Bogenförmig angebrachtes Trockensystem	●
camino_uscita_vapori	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox	●

● Optional installierbar, □ Optional nicht installierbar

EVO401

