KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY



EVOLUTION RANGE EVO421

KATEGORIE	Korbdurchlaufspülmaschinen
LINIE	EVOLUTION RANGE
KORB	500x500
ABMESSUNG	3119x770x1825h

Die Linie EVOLUTION ist entwickelt worden, um mit ihrem einbaubaren Zubehör wirklich allen Bedürfnissen genügen zu können: Sie vereint große Arbeitsmengen und Optimierung des verfügbaren Platzes, vereinfacht die Arbeit des Bedieners und reduziert den Verbrauch. Die Modelle dieser Linie sind mit einem doppelten Filtersystem ausgerüstet, das alle Rückstände herausfiltert, während die vertikalen Spülpumpen und die Spülarme aus Edelstahl für hohe Leistungen sorgen. Die Modelle Evolution sind außerdem mit gewichtsausgeglichenen, doppelwandigen Türen, einem Fallschutzsystem und formgepressten, abgerundeten Tanks ausgerüstet.

Die Palette EVO411 ist mit einer Vorspülphase ausgerüstet, in der auch besonders hartnäckiger Schmutz entfernt wird, und zeichnet sich durch Leistungsstärke und einen geringen Wasserverbrauch aus. Strom- und Wasserverbrauch passen sich der geforderten Produktivität an, so dass die Kosten immer entsprechend den Erfordernissen optimiert werden können. Die Spülpumpe mit doppelter Zufuhr gewährleistet hohen Druck, damit auch fest sitzender Schmutz entfernt werden kann, während die gröbsten Reste schon in der Vorspülphase entfernt und in einem Schubladenfilter aufgefangen, der bequem entleert werden kann. Der Bereich Trocknung benutzt Luft mit niedriger Temperatur, damit auch empfindliches Geschirr sorgfältig behandelt wird. Dank der nutzbaren Öffnung von 450 mm können Teller verschiedener Größen, Kastenformen, Backbleche, Töpfe und verschiedene Küchengeräte eingestellt werden.

CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS
DISHWASHER MACHINES


50 SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

MERKMALE	EVOLUTION RANGE EVO421
Abmessungen - (mm)(- L - T - H	3119x770x1825h
Abmessung Korb	500x500
Anz. Körbe/Stunde	135/200/270
Max. Nutzhöhe	450
Gesamtleistung	34,7 (55°C) 44,2 (15°C)*
Standard-Versorgungsspannung	400V3N 50 Hz
PRELAVAGGIO	
Fassungsvermögen Tank	70lt
Pumpenleistung	1,5kW
ERSEST WASCHEN	
Heizelement Tank	10,5 kW
SPULGANG	
Fassungsvermögen Tank	70lt
ENDSPÜLUNG	
Break-Tank und Klarspülpumpe	200W
Heizelement Boiler	9,5kW
Wasserverbrauch	~230lt/h
Temperatur Versorgungswasser	+55°C
Wasserhärte	5÷10 °f
ASCIUGATURA	
ventilatore	0,55kW
Luftdurchsatz	~1400
resistenza	6,0kW
STANDARDLIEFERUMFANG	
Gläserkorb Abm. 500x500x100 mm	1
Tellerkorb 18 Plätze Abm. 500x500x100 mm	2
Besteckhalter 4 Plätze	1
OPTIONAL	
Druckreduzierventil mit Manometer	●
Vorwaschstraße bogenförmig angebracht	●
camino_uscita_vapori	●
Innere Dosiereinheit (Reinigungs- und Glanzmittel)	●
triplo_filtro_in_vasca_e_cassetto_in_acciaio_inox	●

● Optional installierbar, - Optional nicht installierbar

EVO421



400V3N+T 30,10kW
(CABLE NOT
PROVIDED)

G 3/4" M
55°C
L=1500

A:Ø1"1/2 M
A1: Ø31 M
L=1500

CERTIFIED

ON REQUEST