



# ADVANCE RANGE C537

CATEGORIA	lava-louças sob bancada
LINHA	ADVANCE RANGE
CESTO	500x500
DIMENSÃO	585x600x815h

Confiança e facilidade de uso: estas são as palavras-chave da linha **ADVANCE**. O painel **ADVANCE** é um verdadeiro trunfo para a linha, graças aos seus **4 ciclos de lavagem** e um ciclo de drenagem automático (com a bomba de drenagem instalada). No painel de controle, você pode ver com facilidade a temperatura do tanque e da caldeira, as mensagens do sistema de **Autodiagnóstico**, o aviso de **Manutenção Programada** e o **botão Iniciar inteligente**, que, mudando de cor, sempre mostra o status da máquina de lavar louça com uma grande simplicidade. A placa eletrônica simples e extremamente eficaz oferece a possibilidade de definir e controlar os tempos de enxágue e drenagem, as temperaturas de lavagem e enxágue e os relativos Termostop, essenciais para garantir um excelente resultado de lavagem.

Com a máquina de lavar louça **C537** é possível lavar copos de diferentes formas e dimensões, assim como 18 pratos a cada lavagem com Ømáx 395mm graças aos cestos fornecidos, usufruindo de um único ciclo padrão de 120 segundos na versão UP com produtividade máxima de 30 cestos/hora (540 pratos/hora).

O **duplo doseador de detergente e abrillantador elétrico** instalado de série garante o máximo da higiene a cada ciclo de lavagem com uma grande poupança; as **pás de lavagem e enxaguamento perfiladas** asseguram fiabilidade e duração no tempo. A estrutura é integralmente em **aço AISI 304** e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir a **fácil assistência** do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis para enfrentar, da melhor maneira possível, cada momento do seu dia.

CARACTERÍSTICAS	ADVANCE RANGE C537
Dimensões - (mm) L - P - H	585x600x815h
n° cestos/hora - (+55°C)	30
H máxima copo	365mm
Ø máximo prato	395mm
Tabuleiros	GN 1/1 (Special basket required)
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	2,6kW - 24lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	2,5kW - 7,3lt
Potência da bomba	0,52kW / 0,7Hp
Potência total / Corrente	3,12kW / 16A
Tensão alimentação padrão	230V 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10 °f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,0lt
Doseador regulável de detergente e brilhantador	ELECTRIC
<b>ACCESSORI</b>	
Porta-talheres	2
Cesto para copos dim.500x500x100mm	1
Cesto 18 pratos dim.500x500x100mm	1
<b>OPTIONAL</b>	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	●
pompa_di_scarico_installata_4_w	●
kit_doppie_pareti_isolamento_termo_acustico_e_copertura_superiore	●
kit_filtri_inox_vasca_per_lavapiatti_cesto_5_x5	●
Cesto porta-tabuleiros 4 lugares dim.500x500x200mm	●
Cesto inclinado para cálices de vinho dim.500x500x170mm	●
Kit 4 pés inox 50-70mm	●
Painel ADVANCE	●
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	●
Início ciclo "SOFT Start"	●
"DOUBLE Load" Cavalete de apoio para gavetas duplas	●
● Instalável opcional, ◻ Opcional não instalável	

## C537

