



ELITECH RANGE EL981E

CATEGORIA Máquina de lavar utensílios

LINHA ELITECH RANGE

CESTO 600x670

DIMENSÃO 775x810x1900h

As máquinas de lavar louça da linha **ELITECH** garantem o máximo desempenho graças ao **Acquatech System** instalado de série que, **através de uma caldeira atmosférica e uma bomba de enxaguamento, mantém** a temperatura e a pressão sempre constantes e consumos de água ideais. Elitech garante o ciclo de enxaguamento sanitizante e é a escolha perfeita para refeitórios, casas de repouso, pastelarias, padarias e talhos, onde é fundamental respeitar as regras HACCP. Para quem procura a perfeição do copo é possível ligar um **Sistema de Osmose Inversa** que purifica a água e reduz os consumos de detergente e abrillantador, garantindo **resultados excelentes e copos perfeitos sem a necessidade de secagem manual**.

O inovador **ecrã UNIKO tátil em vidro temperado** torna simples e intuitiva qualquer operação, da escolha do ciclo de lavagem mais adequado ao controlo da sua progressão, para além de dar a possibilidade de controlar sempre o estado da máquina de lavar louça com facilidade. A grande variedade de ciclos de lavagem torna a máquina de lavar louça personalizável conforme as suas necessidades. O diagnóstico automático constante permite reduzir ao mínimo as paragens da máquina avisando em tempo real o técnico graças ao sistema de controlo **Wi-Fi IKLOUD** que dá a possibilidade de atuar remotamente para modificar os parâmetros da máquina de lavar louça e resolver a situação em tempo real.

A máquina de lavar utensílios **EL981E** é a escolha correta para lavar com eficácia no seu cesto objetos com dimensões até 575x645x825(h)mm. É ideal para a lavagem de tabuleiros, painéis de vários tipos, utensílios batedeiras e até 26 pratos a cada ciclo com uma produtividade máxima de 30 cestos/hora (780 pratos/hora). A altura de trabalho e a **porta contrabalançada** facilitam as operações de carga e as **duplas paredes** melhoram o seu isolamento térmico-acústico. O **tanque perfilado arredondado com filtros integrais** garante o máximo da higiene e uma descarga perfeita.

O controlo eletrónico permite gerir vários parâmetros para oferecer um nível de personalização absoluta e o **diagnóstico automático** contínuo permite **reduzir ao mínimo as paragens da máquina** sugerindo já algumas operações a verificar. O ciclo de autolimpeza no fim do dia permite limpar o tanque de lavagem e esvaziar a caldeira da água quente, prevenindo, desse modo, a formação de calcário no seu interior. O **duplo doseador de detergente e abrillantador elétrico** peristáltico instalado de série garante o máximo resultado de cada ciclo de lavagem com uma grande poupança graças à **dosagem precisa** gerida pela placa eletrónica; as **pás de lavagem e enxaguamento perfiladas** asseguram uma grande fiabilidade e duração no tempo. A função Termostop controla se a lavagem e o enxaguamento iniciam apenas quando for atingida a temperatura desejada. A estrutura é integralmente em **aço AISI 304** e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir a **fácil assistência** do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis para enfrentar, da melhor maneira possível, cada momento do seu dia.

| CARACTERÍSTICAS | ELITECH RANGE EL981E |
|--|-----------------------------|
| Dimensões - (mm) L - P - H | 775x810x1900h |
| n° cestos/hora - (+55°C) | Max 30 |
| Ø máximo prato | 630mm |
| H máximo panela | 830mm |
| LT cesta de pão | 100 |
| Tabuleiros | GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80 |
| Resistência do tanque - Capacidade do tanque | 5,4kW - 37lt |
| Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador | 5,4kW - 12lt |
| Potência da bomba | 2,0kW / 2,7Hp |
| Potência total / Corrente | 7,4kW / 16A |
| Tensão alimentação padrão | 400V3N+T 50Hz |
| Alimentação água aconselhada | +55°C |
| Dureza água aconselhada | 7÷10 °f |
| Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR) | 2,0-2,5lt. |
| Doseador regulável de detergente e abrillantador | ELECTRIC |
| Enxaguamento Acquatech System | si |
| ACCESSORI | |
| Porta-talheres 8 lugares | 1 |
| Filtro integral tanque | 2 |
| Cesto inox dim. 600x670x100mm | 1 |
| Inserto porta-tabuleiros 5 lugares | 1 |
| OPTIONAL | |
| UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD | - |
| tensione_alimentazione_23_v_3_t | ● |
| Bomba de pressão instalada 0,5Hp | - |
| pompa_di_scarico_installata_4_w | ● |
| resistenza_boiler_9kw | ● |
| Sistema por osmose reversa | ● |
| Kit 4 pés inox 50-70mm | - |
| Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door" | ● |
| Sistema "Energy Pro Green" | ● |

● Instalável opcional, - Opcional não instalável

EL981E

