KRUPPS DISHWASHER MACHINES

SINCE 1965

100% MADE IN ITALY



ELITECH RANGE EL985E

CATEGORIA	Máquina de lavar utensílios
LINHA	ELITECH RANGE
CESTO	725x850
DIMENSãO	1000x860x1805h

As máquinas de lavar louça da linha **ELITECH** garantem o máximo desempenho graças ao **Acquatech System instalado de série que, através de uma caldeira atmosférica e uma bomba de enxaguamento, mantém** a temperatura e a pressão sempre constantes e consumos de água ideais. Elitech garante o ciclo de enxaguamento sanitizante e é a escolha perfeita para refeitórios, casas de repouso, pastelarias, padarias e talhos, onde é fundamental respeitar as regras HACCP. Para quem procura a perfeição do copo é possível ligar um **Sistema de Osmose Inversa** que purifica a água e reduz os consumos de detergente e abrilhantador, garantindo **resultados excelentes e copos perfeitos sem a necessidade de secagem manual.**
O inovador **ecrã UNIKO tátil em vidro temperado** torna simples e intuitiva qualquer operação, da escolha do ciclo de lavagem mais adequado ao controlo da sua progressão, para além de dar a possibilidade de controlar sempre o estado da máquina de lavar louça com facilidade. A grande variedade de ciclos de lavagem torna a máquina de lavar louça personalizável conforme as suas necessidades. O diagnóstico automático constante permite reduzir ao mínimo as paragens da máquina avisando em tempo real o técnico graças ao sistema de controlo **Wi-Fi IKLOUD** que dá a possibilidade de atuar remotamente para modificar os parâmetros da máquina de lavar louça e resolver a situação em tempo real.

A máquina de lavar utensílios **EL985E** é capaz de lavar com extrema eficácia no seu cesto tabuleiros, panelas, pratos e utensílios com dimensões até 700x825x655(h)mm graças às **duas bombas de lavagem** independentes para os circuitos de lavagem inferior e superior com produtividade máxima de 30 cestos/hora (1780 pratos/hora). A altura de trabalho e a **porta contrabalançada** facilitam as operações de carga e as **duplas paredes** melhoram o seu isolamento térmico-acústico. O **tanque perfilado arredondado com filtros integrais** garante o máximo da higiene e uma descarga perfeita.

O controlo eletrónico permite gerir vários parâmetros para oferecer um nível de personalização absoluta e **o diagnóstico automático** contínuo permite **reduzir ao mínimo as paragens da máquina** sugerindo já algumas operações a verificar. O ciclo de autolimpeza no fim do dia permite limpar o tanque de lavagem e esvaziar a caldeira da água quente, prevenindo, desse modo, a formação de calcário no seu interior. O **duplo doseador de detergente e abrilhantador elétrico** peristáltico instalado de série garante o máximo resultado de cada ciclo de lavagem com uma grande poupança graças à **dosagem precisa** gerida pela placa eletrónica; as **pás de lavagem e enxaguamento perfiladas** asseguram uma grande fiabilidade e duração no tempo. A função Termostop controla se a lavagem e o enxaguamento iniciam apenas quando for atingida a temperatura desejada. A estrutura é integralmente em **aço AISI 304** e foi estudada com todos os componentes na parte frontal para permitir a **fácil assistência** do técnico. Máquinas de lavar louça robustas e fiáveis para enfrentar, da melhor maneira possível, cada momento do seu dia.

CERTIFIED

ON REQUEST

KRUPPS
DISHWASHER MACHINES


50 SINCE 1965

100% MADE IN ITALY

CARACTERÍSTICAS	ELITECH RANGE EL985E
Dimensões - (mm) L - P - H	1000x860x1805h
n° cestos/hora - (+55°C)	Max 30
H máximo panela	680mm
LT cesta de pão	60 (H=395mm)
Tabuleiros	GN1/1 - 60x40 GN2/1 - 60x80
Resistência do tanque - Capacidade do tanque	9,0 kW - 100lt
Resistência do termoacumulador - Capacidade do termoacumulador	9,0kW - 13lt
Potência da bomba	2 x 2,2kW / 2 x 2,7 Hp
Potência total / Corrente	13,0kW / 32A
Tensão alimentação padrão	400V3N+T 50Hz
Alimentação água aconselhada	+55°C
Dureza água aconselhada	7÷10 °f
Consumo água por ciclo (com pressão aconselhada 2 BAR)	2,5-3,0lt
Doseador regulável de detergente e abrilhantador	ELECTRIC
Enxaguamento Acquatech System	si
ACCESSORI	
Porta-talheres 8 lugares	1
Filtro integral tanque	1 + 1
Inserto porta-tabuleiros 5 lugares	1
Cesto inox dim. 850x725x100mm	1
Cesto bandejas 8 lugares	1
OPTIONAL	
UNIKO ecrã tátil com sistema Wi-Fi e IKLOUD	-
Bomba de pressão instalada 0,5Hp	-
pompa_di_scarico_installata_4_w	●
resistenza_boiler_4_5kw	●
resistenza_boiler_5_4kw	●
Sistema por osmose reversa	-
Kit 4 pés inox 50-70mm	-
Sistema de abertura/fechamento "SOFT Door"	●

● Instalável opcional, - Opcional não instalável

EL985E



CERTIFIED

ON REQUEST